



CURALEGNO FINITURA CERATO

Scheda tecnica

9920

DESCRIZIONE

Finitura al solvente per legno.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CURALEGNO FINITURA CERATO è una finitura a base di resine alchidiche non sfogliante, resistente alla luce e agli agenti atmosferici. E' un ottimo idrorepellente dove enfatizza e nobilita le venature del legno ma allo stesso tempo lo lascia traspirare. Esso è concepito per tutti i tipi di legno usati nell'edilizia e ancora, per travi a vista, staccionate, mobili da giardino, porte e manufatti in legno esposti in ambiente marino ed industriale. Ha una buona resistenza ai raggi uv proteggendo il legno dall'aggressione biologica e fisica.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

CURALEGNO FINITURA CERATO: si applica con pennello. Per mantenere inalterate le caratteristiche di funzionalità tecniche il prodotto non deve essere diluito. Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso.
AVVERTENZE: Non applicare con temperature dell'aria, del supporto e del prodotto a min +5°C - max+ 35°C

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Carteggiare e rimuovere eventuali tracce di unto e resina. Se vi sono vecchie pitturazioni rimuovere le parti non più ben ancorate al supporto. In caso di supporti particolarmente assorbenti si consiglia comunque di applicare uno strato di (CURALEGNO IMPREGNANTE).
SUPERFICI NUOVE: Spolverare e pulire adeguatamente; applicare una o due mani di (CURALEGNO IMPREGNANTE) per poi completare il lavoro con una stesura di (CURALEGNO FINITURA CERATO).

PULIZIA ATTREZZI

Subito dopo l'uso con diluente sintetico.

CONFEZIONI

lt 2,5
lt 0,750

MAGAZZINAGGIO

Conservare in luogo fresco e asciutto protetto dal gelo in contenitori ben chiusi. Preservare dal gelo e non esporre a fonti di calore superiore a 40°C.

CARATTERISTICHE TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 65% U.R.
RESA TEORICA	8-12 mq/I circa per strato in funzione delle condizioni del supporto
ASPETTO E FINITURA	Satinato
COLORE	Trasparente e tinte di cartella
DILUENTE	Diluente sintetico
ESSICCAZIONE AL TATTO	3-4 ore in funzione della temperatura esterna
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	8-12 Ore
SOVRAVERNICIABILITÀ	24 ore
% DI DIL. NELLE VARIE APPLICAZIONI	pronto all'uso
A RULLO E PENNELLO	
A SPRUZZO	
CONTENUTO SOLIDO IN VOLUME	circa 33%
PESO SPECIFICO	0,83 kg/lit circa
VISCOSITA' IN COPPA FORD 4	48 secondi
DIRETTIVA 2004/42/CE	Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/e) tipo (BS): 4009/1(2010). Il contenuto di cov di questo prodotto e' minore di 400g/l.